



## PVC-Planen Technisches Datenblatt

PRODUKTBESCHREIBUNG:	Truckstar 680		
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:	STANDARDS	EINHEIT	WERT
GRUNDGEWEBE:	DIN 60 001		100% PES
GARNART:	DIN ES ISO 2060	POLYESTER	1100 DTX
WEBKONSTRUKTION:			9x9 (23x23)
GEWICHT:	DIN EN ISO 2286-2	gr/m <sup>2</sup>	680 ± 5
BREITE:		cm	150-250-300-320 (NACH KUNDENWUNSCH)
ROLLENLÄNGE:		m	50-250 (NACH KUNDENWUNSCH)
OBERFLÄCHEN-BEHANDLUNG:			GLÄNZEND - MATT - GEPRÄGT
TEMPARATUR-BESTÄNDIGKEIT:	DIN EN 1876-1	°C	-30
TEMPARATUR-BESTÄNDIGKEIT:	IVK/Pkt.5	°C	70
ZUGFESTIGKEIT (KETTE/SCHUSS):	EN ISO 1421	N/5cm	2900 / 2700
REISFESTIGKEIT (KETTE/SCHUSS):	EN ISO 4674-1	N	270 / 250
ADHÄSION:	EN ISO 2411	N/5cm	90
FARBECHTHEIT:	BS EN ISO 105-BO2		6+
ZUSATZBEHANDLUNG:	ACRYLIC, SILVER, PVDF LAC		LAC - Lackierung (NACH KUNDENWUNSCH)
ENTFLAMMBARKEIT (FR):	DIN 4102-1 / NF P 92-503		B2 / M2 / B1 (NACH KUNDENWUNSCH)

ACHTUNG! Die technischen Daten haben eine arithmetische Durchschnittsabweichung von ± 5%.